402



Attuatore oleodinamico 230V

Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

55



- Ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS (senza blocco slow).











Aodello .	402 CBC	402 SBS	
ensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz	
Notore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase	
Potenza max	220 W	220 W	
orza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)	
/elocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)	
ortata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)	
Corsa dello stelo	250 mm	250 mm	
Angolo max apertura anta	110°	110°	
emperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	-20°C ÷ + 55°C	
ermoprotezione	120°C	120°C	
Grado di protezione	IP55	IP55	
Peso	6,5 Kg	6,5 Kg	
requenza di utilizzo	55 cicli/ora	55 cicli/ora	
arghezza max anta	1,80 m	3 m (con elettroserratura)	
īpo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitar	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	959 x 85 x 61 mm	959 x 85 x 61 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.