Automazioni per cancelli scorrevoli

746 E R

Motoriduttore 230V

Peso max anta

400 - 600 Kg

Velocità max

9,6 - 12 m/min.

Frequenza d'utilizzo

70%

- Massima sicurezza antischiacciamento: frizione bidisco a bagno d'olio abbinato ad encoder magnetico.
- Finecorsa magnetico.
- Predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente.

safe zone

CE

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**746 E R Z16**	**746 E R Z20**
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Monofase	Monofase
Potenza max	400 W	400 W
Coppia max	26 Nm (*)	26 Nm (*)
Forza max di spinta	810 N (*)	650 N (*)
Rapporto di riduzione	1:30	1:30
Larghezza max anta	40 m	50 m
Velocità dell'anta	9,6 m/min	12 m/min
Regolazione velocità e controllo motore	No	No
Finecorsa	Magnetico	Magnetico
Pignone	Z16 modulo 4	Z20 modulo 4
Encoder	Encoder Magnetico	Encoder Magnetico
Regolazione della forza	Frizione bidisco in bagno d'olio e tramite scheda	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C	120°C
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso	14 Kg	14 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	275 x 191 x 336 mm	275 x 191 x 336 mm
Peso max anta	600 Kg	400 Kg
Frequenza di utilizzo	70%	70%
Apparecchiatura elettronica	780D incorporata	780D incorporata

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.