

S450H

Attuatore oleodinamico 24V



Larghezza max singola anta

2 - 3 m

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo

- Tecnologia HYbrid (Oleodinamico + 24V).
- Encoder assoluto SAFEcoder integrato con funzione di antischiacciamento e inversione su ostacolo.
- Arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie.



Sistema 24V
SAFEzone:
S450H + E024S o
E124



Sistema
GREENTech:
S450H + E124



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S450H CBAC	S450H SB
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---	Con spazzole 24V ---
Potenza max	60 W	60 W
Forza max di spinta	> 5000 N	> 5000 N
Velocità max stelo	>25 mm/sec	>25 mm/sec
Corsa dello stelo	311 mm	311 mm
Angolo max apertura anta	110°	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP55	IP55
Peso	6,5 Kg	6,5 Kg
Frequenza di utilizzo	Uso continuo	Uso continuo
Larghezza max anta	2 m	3 m
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Staffe di fissaggio	Posteriore multiposizione ad avvitare - anteriore ad avvitare regolabile	
Dimensioni (LxPxH)	1113 x 85 x 119 mm	1113 x 85 x 119 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa