HAC-HDW2221RP-

IR dome camera HDCVI da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2.4Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, ottica varifocale 2.7~12mm motorizzata con regolazione su 3 assi, luminosità 0.05Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 60mt, 2/3D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <6.8W

MARCA O PRODUTTORE

Videotrend

ARTICOLI ALTERNATIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSORE	CMOS da 1/2.8" da 2.4Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	1.080p a 25Fps o 720p a 50Fps
RAPPORTO S\N	-
USCITA VIDEO / SISTEMA	1 HD-CVI o 1 CVBS / PAL
DISTANZA MASSIMA	300mt a 1.080p o 800mt a 720p su RG59
OTTICA	2.7~12mm ƒ 1.4 motorizzata con auto focus
IRIS	Fisso
ANGOLO DI VISIONE	99°(wide) ~ 34° (tele)
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/100.000s
DAY & NIGHT	Meccanico (ICR)
LUMINOSITÀ	0.05 Lux ƒ1.2 (0 con IR Led ON)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 15~60mt / IR led 850nm
BLC / ATW	Auto / Auto
DNR / WDR	2-3D / D-WDR
DEFOG / STAR LIGHT	-
PRIVACY MASKING	-
ALTRE FUNZIONI	-
I / O AUDIO	-
OSD	Sì
RS485 / CONTROLLO REMOTO	- / -
PROTOCOLLI	-
I / O ALLARME	-
GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	-
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60℃
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	6.8W
DOTAZIONE	Alimentatore, guanti per montaggio calotta
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Adattatore da palo SFU00AP (PFA152), staffa da parete SFD03W (PFB203W) e base di giunzione SFD02AJ (PFA137)

ratteristiche sopraripportate, possono subire variazioni da parte del produttore senza preavviso. Vi invitiamo a verificarne i dati e la dotazione degli accessori prima di procedere