Descrizione	Codice
Ricevitore radio stagno	
Permette di utilizzare tastiere e telecomandi dell'impianto d'allarme logisty.expert per il comando di impianti di illuminazione e altri sistemi.	
Riceve i segnali via radio dagli organi di comando o dalla centrale e attiva un contatto d'uscita.	
• 230 V con uscita 0-230 V	**S771-22X**
• 230 V con contatto NA-NC	**S781-22X**
• 12-24 V con contatto NA-NC	**S791-22X**

TwinBand®

Presa passante telecomandata	**S761-22I**
Permette di utilizzare tastiere e telecomandi dell'impianto d'allarme logisty.expert per il comando di impianti di illuminazione e altri carichi elettrici.	
Con spina e presa passante italiana, permette di collegare un dispositivo elettrico a 230 V per programmarne e/o telecomandarne l'accensione e lo spegnimento.	

TwinBand®

Caratteristiche tecniche S771-22X, S781-22X, S791-22X

Ricevitore radio TwinBand®
Programmazione tramite pulsante interno
Spia interna di supporto alla programmazione
Segnalazione permanente o temporanea dello stato dell'impianto
Simulazione di presenza
Attivazione su intrusione
Comando carichi in modo temporizzato
Comando carichi in modo impulsivo
Peso: 224 g
Dimensioni (L x A x P): 85 x 150 x 35 mm
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +70 °C
Uso interno/esterno
Indici di protezione: IP55-IK04

Caratteristiche elettriche S771-22X, S781-22X, S791-22X

S771-22X
- alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- una uscita, 230 V
- carico massimo: da 400 a 1500 W secondo il carico
- classe d'isolamento: 2
- consumo: 17 VA

S781-22X
- alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- una uscita, contatto pulito NA-NC
- carico massimo: da 580 a 1500 W secondo il carico
- classe d'isolamento: 2
- consumo: 17 VA

S791-22X
- alimentazione: 12-30 Vcc o Vca
- una uscita, contatto pulito NA-NC
- carico massimo: 24 Vcc, 1 A - 24 Vca, 2 A

Caratteristiche tecniche S761-22I

Ricevitore radio TwinBand®
Pulsante di programmazione e comando a bordo
Spia esterna di supporto alla programmazione e segnalazione dello stato
Comando carichi in modo temporizzato
Comando carichi in modo On/Off
Peso: 140 g
Dimensioni (L x A x P): 75 x 180 x 80 mm
Temperatura di funzionamento: da -5 °C a +55 °C
Uso interno
Indici di protezione: IP30 - IK04

Caratteristiche elettriche S761-22I

Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
Una uscita, 230 V
Carico massimo: da 400 a 1500 W secondo il carico
Classe d'isolamento: 2
Consumo: 17 VA