

TH/550

Cronotermostato touch screen da parete, programmazione settimanale

Rappresenta l'evoluzione della gamma dei termostati Bpt da parete. Tutte le funzioni sono attivabili attraverso l'ampio display touch screen. L'interfaccia grafica, semplice ed intuitiva, rende immediata la programmazione e garantisce un'ottima ergonomia d'uso. L'installazione da parete e l'accurato design studiato nei minimi dettagli lo rendono adatto ad ogni tipologia di impianto e di ambiente.



Bianco



Nero





Funzioni



Programmazione settimanale



Programmazione giornaliera



Programmazione temperatura su 3 livelli



Programmazione standard personalizzabile



Programma jolly



Programma vacanze (manuale temporizzato)



Funzione B&B



Regolazione differenziale termico tra 0° C e 0,9° C



Programma di regolazione proporzionale/integrale



Calibrazione misura della temperatura



Posticipo accensione o spegnimento impianto



Anticipo automatico accensione



, introlpo datornativo docoriolorio



Funzione antigelo



Contaore



Blocco impostazioni temperatura



Pulizia schermo



Inversione ora/temperatura



Gestione da remoto (solo versioni a batterie)



Esclusione impianto da contatto magnetico (solo versioni a batterie)



Collegamento sonda esterna (solo versioni a batterie)

Codici e sigle

845AA-0010	TH/550 WH	Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.
845AA-0030	TH/550 WH 230	Cronotermostato touch screen da parete colore bianco. Alimentazione 230 V AC.
845AA-0020	TH/550 BK	Cronotermostato touch screen da parete colore nero. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.
845AA-0040	TH/500 BK 230	Cronotermostato touch screen da parete colore nero. Alimentazione 230 V AC.

Caratteristiche tecniche

- Versioni con alimentazione da rete 230 V AC e versioni con alimentazione a 2 batterie (AA) da 1,5 V
- Ampio display touch screen retroilluminato
- Disponibile in vari colori
- Funzionamento manuale
- Installazione da parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard

CONTENUTO IMBALLO

N. 1 Cronotermostato TH/550

DIMENSIONI

• (L x H x P) 126 x 92 x 23 mm