



WIBCAMS02FASP

TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M SP



Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 14 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR). Alimentatore in dotazione.

**WIBCAMS02FASP****TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M SP****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Sony
Obiettivo telecamera	3.6mm
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità (lux)	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, P2P
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection (zone)	Sì
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**WIBCAM502FASP****TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M SP****CARATTERISTICHE HARDWARE**

N° led IR / distanza di illuminazione	20 led 14 μ / 30m (Smart IR)
Grado protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso (g)	770
Tipo rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (% RH max)	<95
Accessori in dotazione	Alimentatore