

Price\* : 77,77 EUR



### Presentazione

Gamma	Exiway
Design	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 4,8 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 2 x 1 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA/CC 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	2,5 VA
Potenza assorbita in W	1,6 W
Assorbimento [A]	10 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 170 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Plastica: alloggiamento Plastica: copertura
Montaggio dispositivo	Filoghiera parete Parete parete Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto
Altezza	37 mm
Larghezza	292,5 mm
Profondità	116,5 mm

Peso prodotto	0,49 kg
---------------	---------

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	5...30 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC Aenor
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

## Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Numero unità imballo 1	1
Peso imballo 1	554 g
Altezza imballo 1	4,5 cm
Larghezza imballo 1	12 cm
Lunghezza imballo 1	30 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	12
Peso imballo 2	7,171 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------