

Price* : 104,70 EUR



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 24 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TBS controllo a distanza
Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA/CC 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	3,9 VA
Potenza assorbita in W	1 W
Assorbimento [A]	16 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 240 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Alloggiamento: plastica Copertura: plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete
Altezza	116 mm
Larghezza	292 mm

Profondità	37 mm
Peso prodotto	0,58 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Confezionamenti

Peso imballo 1	0,515 kg
Altezza imballo 1	117,000 mm
Larghezza imballo 1	38,000 mm
Lunghezza imballo 1	293,000 mm

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------