

Price* : 185,30 EUR



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome del prodotto	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Auto-test
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente luminosa	12 LED integrato 0,5 W
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TBS controllo a distanza
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	3,8 VA
Potenza assorbita in W	1 W
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	450 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Alloggiamento: plastica Copertura: plastica
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Filoghiera in controsoffitto Filoghiera parete Parete parete
Altezza	292 mm
Larghezza	116 mm
Profondità	37 mm
Peso prodotto	0,58 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	ENEC
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 Direttiva EMC EN 60598-1 EN 62471

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------