Switch PoE 8 + 2 porte

Cod. 1093/832

La gamma Switch PoE Urmet comprende una serie di apparati opportunamente segmentati ed articolati per poter coprire un ampio scenario di applicazioni partendo da piccole reti fino ad arrivare ai sistemi ad architettura aperta.

Per tutta la gamma è previsto un budget di alimentazione idoneo all'impiego in soluzioni professionali. Il numero di porte e la velocità di trasmissione supportata variano a seconda dei modelli.

DATI GENERALI	
Prodotto	Switch PoE 10 Porte con 8 porte PoE
Connessioni	8*10/100/1000M porte PoE con cavo di rame RJ45, 2*10/100/1000M Porte di Uplink Ethernet (tutte le porte supportano MDI/MDIX e auto sensing)
Parametri di Alimentazione	Potenza Massima: 130W Ingresso: 52V DC Max 30W
PIN di alimentazione	PoE : 1,2(+)/3,6(-)
Dimensioni (LxHxPxH in mm)	189 x 102 x 28
Peso (g)	493
Condizioni operative	Temperatura operativa: -20 ° ~ 55 ° C; Temperatura di stoccaggio: -20 ° ~ 75 ° C; Umidità: 10% ~ 95%, senza condensa;
Compatibilità elettronica	Marchio CE FCC Part 15 Class B VCCI Class B EN 55022 （CISPR 22), Class B
Sicurezza	Marchio CE CE/LVD EN60950, RoHS

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Prestazioni	Banda: 16G Latenza Massima latenza minore di 20 microsecondi Buffer di memoria: 2MB Database indirizzi: 8K MTBF： 100.000 ore
Protocolli e standard di rete	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3ab IEEE 802.3af/at
Stato LED	Sistema: alimentazione; Per ogni singola porta: connessione, PoE e trasmissione dati
Tipologia di cavi	Cat 3,4,5 UTP(≤100 metri) 100BASE-TX: Cat5 o superiore UTP(≤100 metri) 1000BASE-TX: Cat5 o superiore UTP(≤100 metri)

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Urmet S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
T +39 011.24.00.000
info@urmet.com | **urmet.com**
CUSTOMER SERVICE +39 011.23.39.810