

Price : 239,50 EUR



### Presentazione

Gamma	Pragma
Tipo di prodotto o componente	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Larghezza	426 mm
Altezza	750 mm
Profondità	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Classe di isolamento	Doppio isolamento Classe II
Attrezzature fornite	1 etichetta di identificazione 1 x marking kit 1 strisce di identificazione circuiti
Type of door	Trasparente

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passi 9 mm	36
Numero totale di moduli (18 mm)	72
Potenza dissipata in W	64 W
Corrente nominale [In]	125 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso cavo	Canalina Piastre rimovibili Cavo o tubo Piastre con apertura
Materiale contenitore	Back part: technoplastic Door: technoplastic Lato frontale: tecnoplastica
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9016) Porta: fumè

Lato frontale: bianco (RAL 9016)

Paesi target	Italia
Profondità di incasso	0 mm
Profondità interna	95 mm

## Ambiente

Resistenza al fuoco	Back part: 650 °C Lato frontale: 650 °C Door: 650 °C
Grado di protezione IP	IP30 senza porta IP40 con porta
Grado di protezione IK	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Norme di riferimento	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	6,88 kg
Altezza imballo 1	18,5 cm
Larghezza imballo 1	51 cm
Lunghezza imballo 1	83 cm

## Offer Sustainability

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------