



Price : 692,00 EUR



Presentazione

Gamma	Pragma
Tipo di prodotto o componente	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Larghezza	550 mm
Altezza	750 mm
Profondità	173 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento
Attrezzature fornite	1 etichetta di identificazione 1 x marking kit 1 strisce di identificazione circuiti
Type of door	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passi 9 mm	48
Numero totale di moduli (18 mm)	96
Potenza dissipata in W	87 W
Corrente nominale [In]	160 A
Tipo di guida	Multifix
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso cavo	Cavo o tubo Canalina Piastre rimovibili Piastre con apertura

Materiale contenitore	Back part: technoplastic Lato frontale: tecnoplastica Back part: metal Front face: metal Door: glass Door: metal
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004) Door: colourless
Paesi target	Italia
Profondità di incasso	0 mm
Profondità interna	120 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	Back part: 650 °C Lato frontale: 650 °C Door: 650 °C
Grado di protezione IP	IP30 senza porta IP40 con porta
Grado di protezione IK	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Norme di riferimento	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Peso imballo (Kg)	19,310 kg
Altezza imballo 1	2,250 dm
Larghezza imballo 1	6,500 dm
Lunghezza imballo 1	8,400 dm

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------