Schede dati dei prodotti Caratteristiche

PRA26218

Centralino incasso Pragma 2x18 moduli bianco porta fumè

Price: 88,70 EUR



Presentazione

	_	
Gamma	Pragma	<u> </u>
Tipo di prodotto o componente	Cassetta	<u> </u>
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione	
Larghezza	Parete: 456 mm Esterno: 486 mm	opoolist.
Altezza	Parete: 480 mm Esterno: 510 mm	0
Profondità	Parete: 86 mm 43 mm outside:	affida hili
Nb of 18 mm modules per row	18	
Nb of horizontal rows	2	
Classe di isolamento	Classe II Doppio isolamento	ideli Fi
Attrezzature fornite	etichetta di identificazione x marking kit strisce di identificazione circuiti	litzata ner s
Type of door	Trasparente	

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso	
Passi 9 mm	36	
Numero totale di moduli (18 mm)	36	100
Potenza dissipata in W	62 W	90
Corrente nominale [In]	90 A	
Tipo di guida	DIN	
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	
Ingresso cavo	Piastre rimovibili Pre-tranciature laterali Cavo o tubo	- Coperation of the coperation
Materiale contenitore	Back part: technoplastic Door: technoplastic Lato frontale: tecnoplastica	- atrasanta
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9016)	

Porta:	fumé
orta.	IUIIIC

Lato frontale: bianco (RAL 9016)

Paesi target	Italia	
Profondità di incasso	86 mm	
Profondità interna	84 mm	

Ambiente

Resistenza al fuoco	Back part: 650 °C Lato frontale: 650 °C Door: 650 °C
Grado di protezione IP	IP30 senza porta IP40 con porta
Grado di protezione IK	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente operativa	-2560 °C
Norme di riferimento	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

r acking critis		
Tipo unità imballo 1	PCE	
Num.Unità in pkg.	1	
Peso imballo (Kg)	4,92 kg	
Altezza imballo 1	18,5 cm	
Larghezza imballo 1	51 cm	
Lunghezza imballo 1	53 cm	

Offer Sustainability

Dichiarazione REACh
Sì
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Sì
Sì
Sì
Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)

Garanzia contrattuale

	Garanzia	18 months
--	----------	-----------