

**WREL205****MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per comando luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo consente inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilità di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



WREL205

MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso	Sì
----------------------	----

FUNZIONI

Gestione temporizzazione uscite	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione luci	ON/OFF

DATI GENERALI

Altezza (mm)	17
Larghezza (mm)	40
Profondità (mm)	37,5
Peso del prodotto (g)	31
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessione Wi-Fi	2.4 GHz
Uscita relè	2x5A@250VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Numero di ingressi	2
Tipo di ingressi	Monostabile, Bistabile
Numero di uscite (n°)	2
Tipo uscita	Relè elettromeccanico
Assorbimento massimo (W)	1,2