

## Rivelatori e trasmettitori

### Rivelatore di apertura bianco

---

**SH273AX**



Il rivelatore di apertura SH273AX (bianco) è utilizzato per la protezione degli ingressi. Dotato di contatto reed interno che lo rende utilizzabile come normale rivelatore d'apertura ed un magnete esterno per essere installato direttamente all'apertura da proteggere.

Il contatto rileva l'apertura quando il magnete viene separato dal trasmettitore.

Compresa pila BatLi31.

---

#### Funzioni

- Supervisione ogni 10 minuti con segnalazione automatica alla centrale dello stato del contatto, della pila e dell'autoprotezione
- Gestione delle aperture per segnalare all'Utente eventuali contatti rimasti aperti al momento dell'accensione del sistema
- Funzione "Test" e spia luminosa per verificare:
  - la programmazione delle opzioni di funzionamento

---

#### Caratteristiche tecniche

- Trasmissione Radio TwinBand® 400/800 MHz
- 1 contatto reed integrato
- Alimentazione: pila al litio BatLi31 3V - 1 Ah
- Autonomia: 5 anni in condizioni di normale uso residenziale
- Indici di protezione: IP30 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C
- Dimensioni (LxAxP): 108 x 26 x 30 mm
- Peso con pila: 60 g

- la visualizzazione della tolleranza tra magnete e trasmettitore
  - il buon funzionamento
  - il collegamento con la centrale
  - la corretta programmazione
- Autoprotetto contro l'apertura e il distacco

### Altri prodotti della categoria

---



**SH274AX**



**142-21X**



**SH276AX**



**SH146AX**