



Armadi stradali serie CV-BV

Nuove esecuzioni con telaio dedicato

[SCARICA TABELLA DI CONVERSIONE](#)
https://www.dkceurope.com/media/5043/armadi_cv-bv_telaio_dedicato_tabella-conversione.pdf
[LAVORA CON NOI \(HTTPS://WWW.DKCEUROPE.COM/IT/LAVORA-CON-NOI\)](https://www.dkceurope.com/it/lavora-con-noi)
[ACCEDI](#)
[DKC NEL MONDO](#)

[Azienda](#)
<https://www.dkceurope.com/it/azienda>
[Rete](#)
[Commerciale](#)
[Prodotti](#)
<https://www.dkceurope.com/it/#blocc>
[Home \(https://www.dkceurope.com/it\)](https://www.dkceurope.com/it) / [Prodotti \(https://www.dkceurope.com/it/prodotti\)](https://www.dkceurope.com/it/prodotti) / [Linea di produzione Conchiglia \(https://www.dkceurope.com/it/conchiglia\)](https://www.dkceurope.com/it/conchiglia) / [Impia](#)


(/computedimage/cvt_zz_p-
png.i13184-kJ3ssl-I1-
q99.png)

ARMADIO Vetroresina CV 546x570x308 - 1vano + zoccolo

CODICE 073501967

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Caratteristiche Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. L'armadio è fornito su pallet in confezioni standard di 4 pezzi tranne per CVT/0-WL e CVT/PT-WL. Accessori di installazione da ordinare separatamente. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM. Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).

LEGGI DI MENO -

DIMENSIONI INGOMBRO: Altezza (mm)

1110

DIMENSIONI INGOMBRO: Profondità (mm)

308

Note

con zoccolo

Note 2

Non disponibile

**Caratteristiche tecniche**

DIMENSIONI INGOMBRO: Base (mm)	546
DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano a (mm)	543
DIMENSIONI UTILI: Base (mm)	515
DIMENSIONI UTILI: Profondità (mm)	260
Carico Max applicabile su parete di fondo Vano a (kg)	65
Tipo Installazione	Con zoccolo ispezionabile e telaio a pavimento (da ordinare separatamente)
IP	44
IK	10

**Cataloghi**

> 07001_07052.pdf (https://dkcblob.blob.core.windows.net/prodotti/conchiglia/07001_07052.pdf)

**Disegni Tecnici****Accessori**

Trova per il tuo business la miglior soluzione DKC

Contattaci per scoprire i nostri prodotti

Nome

Cognome

Azienda

Partita IVA

Categoria

E-mail