

new



Dispositivo di sicurezza lampeggiante



Modello	Codice Metel	Descrizione	Rated Voltage		Temp. Range (°C)	Omolog.
			(V.a.c.) 50/60Hz			
			Single phase	3-phase		
FD01	013127.00001	Segnalatore lampeggiante. Solo segnalatore	110-290	220-500	-25 ÷ +70	CE cURus
FD02	013128.00001	KIT: segnalatore FD01, piastra di fissaggio, finecorsa FC-001	110-290	220-500	-25 ÷ +70	CE *
FD03	013129.00001	KIT: segnalatore FD01, piastra di fissaggio, finecorsa FC-001+FC-002	110-290	220-500	-25 ÷ +70	CE *

* L'omologa UL è riferita ai singoli componenti.



Interruttori fine corsa



Modello	Codice Metel	Descrizione	Campo di tensione nominale in a.c. (50/60 Hz)	Campo di corrente nominale in a.c.	Campo di tensione nominale in d.c.	Campo di corrente nominale in d.c.	Durata meccanica Milioni di operazioni	Omolog.	
			(V)	(A)	(V)	(A)			
FC-001	008778.00001	Interruttore finecorsa	24-400	10-1.8	24-250	2.8-0.27	15	CE cULus	
FC-002	008779.00001	Interruttore finecorsa con riarmo manuale	24-400	10-1.8	24-250	2.8-0.27	1	CE cULus	
FC-003	008953.00001	Interruttore finecorsa (con interrutt. a rotella)	24-400	10-1.8	24-250	2.8-0.27	15	CE cULus	
FC-004	009097.00001	Interruttore finecorsa (con leva regolabile)	24-400	10-1.8	24-250	2.8-0.27	10	CE cULus	
SA-FC01K	009152.00001	Kit 30 pz slitta + viti + dadi per fine corsa	Supporto plastico per il fissaggio dei fine corsa						