

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR

ECO AREA LOW POWER | Apparecchi di illuminazione stradale



Aree di applicazione

- Illuminazione stradale
- Strade
- Parcheggi
- Illuminazione di grandi superfici

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale ed essenziale
- Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso
- Montaggio laterale per pali da 48...60 mm
- Protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE)
- Driver ad ampio voltaggio integrato, adatto per 100 240 V_{AC}
- Cavo flessibile preinstallato da 0,5 m (H05RN-F), 3 fili singoli avvolti da 1,0 mm²



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	45,00 W
Tensione nominale	100240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	200 mA
Corrente di innesco	16 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	120 μs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	38
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	30
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	48
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	1
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	5400 lm
Efficienza luminosa	120 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤5 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	135 ° x 75 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	360.00 mm
Larghezza	131,00 mm
Altezza	83,00 mm
Peso prodotto	1342,00 g
Lunghezza del cavo	500 mm



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-30+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-35+70 °C
Tipo di collegamento	Cable, 3-pole
Grado di protezione	IP66
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmable	No
Montaggio tipo	Side entry
Posizione di montaggio	Polo
Application environment	Outdoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

_

DOWNLOAD

	DOWNLOAD
PDF	User instruction ECO CLASS AREALIGHTING
	Testi per capitolati Tender Text 4058075425170
PDF	Declarations of conformity CE Declaration of Conformtity_ECO CLASS AREA
	IES file (IES) ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR
	LDT file (Eulumdat) ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR
	R3D file (Relux 3D Model) ECO AREA M SPD 45W
	M3D file (3D Model) ECO AREA M SPD 45W

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075425170	Astuccio 1	398 mm x 114 mm x 180 mm	1366.00 g	8.17 dm ³
4058075425187	Cartone di spedizione 10	592 mm x 417 mm x 382 mm	14356.00 g	94.30 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia **DISCLAIMER** Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.