




Generalità

Tipologia prodotto	Palo 1 lampada, Paletto, Parete, Incasso parete, Incasso soffitto, Soffitto
Diffusore	Policarbonato poliGLASS / poliGLASS
Modello	Line
Produttore	Lombardo S.r.l.
Design	design by Cristian Tengattini
Codice	LL113000 
Codice E.A.N.	
Pezzi per confezione	4 pezzi


 N = (4000K)
 3 = (3000K, lm -5%)

Caratteristiche

Classe isolamento	CL.I
Grado di protezione	IP 66 
IK	IK 08 5J xx7
Tipo lampada	1 LED 700 lm 7,5W real output lm 500 Versione a led con alimentatore integrato

Efficienza classe energetica



Norme e Marchi di Conformità



Descrizione del prodotto

Adatto anche ad uso esterno.
 Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 5W.
 Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso.
 Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
 Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
 Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
 Bulloneria in acciaio inox A4.
 Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione.
LED natural white (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).
 Versione a luce diretta.

