




Generalità

Tipologia prodotto	Paletto, Parete, Soffitto
Diffusore	Vetro serigrafato / Trasparente
Modello	Tag
Produttore	Lombardo S.r.l.
Design	design by Giancarlo Alci
Codice	LL115102  - Grigio antracite
Codice E.A.N.	
Pezzi per confezione	4 pezzi

 N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Caratteristiche

Classe isolamento	CL.I
Grado di protezione	IP 66 
IK	IK 06 1J xx3
Tipo lampada	1 LED 3500 lm 25W real output lm 2585 Versione a led con alimentatore integrato

Efficienza classe energetica



Norme e Marchi di Conformità



Descrizione del prodotto

Adatto anche ad uso esterno.
Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temperato e serigrafato.
Riflettore in alluminio.
Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Regolazione inclinazione di 180°.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2).Alimentazione diretta 220-240V.
Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).

