





## Generalità

Tipologia prodotto	Paletto, Parete
Diffusore	PMMA
Modello	Tok
Produttore	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Codice	LL128004  - Grigio antracite
Codice E.A.N.	
Pezzi per confezione	1 pezzo



N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

## Caratteristiche

Classe isolamento	CL.I
Grado di protezione	<b>IP 66</b> 
IK	IK 10 20J xx9
Tipo lampada	LED 1860 lm 13W real output lm 741 Versione a led con alimentatore integrato

Efficienza classe energetica



## Norme e Marchi di Conformità



## Descrizione del prodotto

Adatto anche ad uso esterno.

Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Completo di staffa di fissaggio in nylon rinforzato. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard.

Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso.

Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV.

Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico.

Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Emissione luminosa 360°.

