

Scheda dati

Specifiche



EVlink Smart Wallbox a parete 32A mono/trifase T2S con RFID

EVB1A22P4RI

Prezzo : 2.166,00 EUR

Presentazione

Gamma	EVlink
Nome del prodotto	EVlink Smart Wallbox
Tipo di prodotto o componente	Terminale di ricarica
Nome dispositivo	EVB1
Descrizione poli	3P + N per Circuito di potenza 1P + N per Circuito di potenza
Modalità di montaggio	Montaggio su piedistallo A parete
Tipo di offerta	Standard
Rated supply voltage	380...415 V "CA" "50/60 Hz" 220...240 V "CA" "50/60 Hz"
Max power	22 kW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Sistema di controllo accesso	Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693
Compatibilità prodotto	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

Caratteristiche tecniche

Socket-outlet number	1
Tipo uscita	Destra T2 con otturatori presa / contatti placcati argento
Sistema di messa a terra	IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione TT TN-S
Numero di ingressi	6
Tipo di connettore	RS485 per metering Modbus 3 RJ45 per Ethernet connessione LAN
Tipo d'ingresso	Binario per limitazione di potenza contatto di chiusura Binario per ricarica ritardata contatto di chiusura
Tipo di comando	Controllabile tramite telecomando 1 multicolore pulsante luminoso, funzione: stop/restart
Segnalazione locale	1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato
Porta di comunicazione del protocollo	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Standalone Architettura cluster

Operation and maintenance	Dettagli record ricarica Gestione carichi Funzionalità di diagnostica
Server web	Integrato
Ethernet service	Configurazione via web server
Altezza	480 mm
Larghezza	331 mm
Profondità	170 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62196-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1
Certificazioni prodotto	"CE" CB RCM
Grado di protezione IP	IP54 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262
Temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Umidità relativa	5...95 %
Peso prodotto	6,2 kg
Colore	Bianco (RAL 9003) Grigio (RAL 7016)

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	8,531 kg
Altezza imballo 1	27 cm
Larghezza imballo 1	40 cm
Lunghezza imballo 1	54 cm
Tipo unità imballo 2	P06
Numero unità imballo 2	4
Peso imballo 2	43,032 kg
Altezza imballo 2	50 cm
Larghezza imballo 2	80 cm
Lunghezza imballo 2	60 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
--------------------------------	---

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
-------------------------------	--

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------
