



205.W219-S

WALL BOX CAVO+ PRESA T2

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 230V
1P+N+T IP55 IK08 Tipo 2 5m

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipologia prodotto	WALL BOX CAVO+ PRESA T2	IEC 61439-7 (2018)	[International Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations
Serie commerciale	Serie BE-W[2.0]		
Versione	LITE	EN IEC 61851-1 (2019)	[European Standard] Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Descrizione sintetica	WALL BOX CAVO+ PRESA T2	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Materiale	TECNOPOLIMERO	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW		
Con cavo integrato	Tipo 2		
Lunghezza cavo	5m		
Sezione del cavo	3G6+1x0,5mm ²		
Corrente nominale	32A		
Tensione nominale	230V		
Frequenza d'impiego	50/60Hz		
Poli	1P+N+T		
Grado di protezione IP	IP55		
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C		
GLOW WIRE	GW 650°C		
Grado di protezione IK	IK08		

Colore	ANTRACITE
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	PARETE
HMI (interfaccia utente)	APP
Autenticazione utente	Autenticazione da APP
Connettività	Nessuna
Protocollo di comunicazione	Open Meter (CHAIN 2)
EV funzioni	PREDISP PER COMUNICAZ. SERIALE
EV funzioni	CARICA MO.3 CON CIRC. PIL. PWM
EV funzioni	MIS.ENER.EROG. E CORR. ASSORB.
EV funzioni	CONTR. CORRETTA APER. CONTATT.
EV funzioni	FUNZ. IN MODO STAND- ALONE FREE
EV funzioni	FUNZIONE POWER MANAGEMENT (*)
EV funzioni	CONTROLLO REMOTO CON SMART-APP
EV funzioni	COLLEGAMENTO WI-FI DOMESTICO
EV dotazioni	1 MORSETTIERA 3X10MM2
EV dotazioni	1 SEZION. PORTAFUS. 1P+N GG 4A
EV dotazioni	1 DC LEAKAGE DETECTOR
EV dotazioni	1 CONTATT. MODUL. 2P 40A 24VDC
EV dotazioni	1 CAVO 3G6+1X0,5MM² 5M
EV dotazioni	1 SCHEDA OPEN METER (CHAIN2)
EV dotazioni	1 SCHEDA CONTROLLO CONN. WI-FI
EV dotazioni	1 CONTATORE DIGITALE 1P+N 40A
EV dotazioni	1 SUPP. PORTACAVO IN TECNOPOL.

EV dotazioni	1 STRISCIA LED RGB
EV dotazioni	1 ALIMENTATORE 24VDC 36W
EV esclusi	1 INTERR. 1P+N C40 30MA IST. A
EV esclusi	PROTEZ. A MONTE (A CURA INST.)
EV esclusi	1 BOBINA A LANCIO CORR. 24VDC